

LHM230
LHM300



De BT Lifter is een universele, handbediende pallettruck, geschikt voor het verplaatsen van lasten in allerlei werkomgevingen. Hefvermogen 2300 kg. De BT Lifter is verkrijgbaar in diverse uitvoering en met vele opties. De standaard versie wordt geleverd met "Lifetime garantie".



| Technische gegevens | | LHM230 | LHM300 ³⁾ |
|-------------------------------|----|-----------------------|----------------------|
| Nominaal vermogen | kg | 2300 | 3000 |
| Gewicht | kg | 63 | 105 |
| Stuurwielen | mm | Ø 175 x 60 | Ø 175 x 60 |
| Vorkwielen, enkel/bogie | mm | Ø 85 x 100/ Ø 85 x 75 | —/ Ø 85 x 75 |
| Pompkracht, nominaal vermogen | kg | 34 | — |
| Trekkracht | kg | 19 ¹⁾ | — |

| Afmetingen, mm | | LHM230 | LHM300 ³⁾ |
|-----------------|--|---|---|
| x | Van vorkwielas tot vorkenbord | 985 | 985 |
| y | Wielbasis | 1210 | 1210 |
| h ₁₃ | Hoogte vorken in laagste stand | 85 | 85 |
| h ₃ | Hefbeweging | 200 | 200 |
| h ₁₄ | Hendelhoogte in vrije stand | 1220 | 1220 |
| l ₂ | Lengte truck t/m hiel vork | 365 | 365 |
| b ₁ | Chassis, breedte | 520/685 ²⁾ | 520/685 ²⁾ |
| s | Breedte per vork | 45 | 45 |
| e | Vorkbreedte | 156 | 175 |
| l | Vorklengte | 800/910/1000/1070/1150/ 1220 ²⁾ | 800/910/1000/1070/1150/ 1220 ²⁾ |
| b ₅ | Breedte over vorken | 520/685 ²⁾ | 520/685 ²⁾ |
| m ₂ | Bodemvrijheid midden wielbasis | 40 | 40 |
| A _{st} | Gangpadbreedte, mm Pallet 800x1200 mm | 1756 | 1756 |
| W _a | Draaistraal | 1392 | 1392 |

- 1) Trekkracht nominaal vermogen op een gladde, droge en vlakke betonnen vloer De gegevens zijn gebaseerd op l = 1150mm en nylon vorkwielen
2) Andere vorklengtes en -breedtes leverbaar op aanvraag
3) Dit model wordt niet met "Lifetime guarantee" geleverd

| Handpallettruck uitvoeringen en opties | |
|--|---|
| Quick (Q) | Overbelastings beveiliging (O) |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Bij de eerste pompslag bereiken de vorken de pallet, bij de tweede pompslag wordt de pallet opgetild. ● Snelheffing: ideaal voor intensief gebruik. ● Optie voor de LHM230. | <ul style="list-style-type: none"> ● Optie voor de LHM230. ● Instelbare maximale capaciteit. ● Beschermde gebruiker, truck en vloer tegen overbelasting. |
| Handrem (X) | Quick overbelastings beveiliging (QO) |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Remmen via een handle in de stuurboom. ● Goede controle door afremmen op beide stuurwielen. ● Ook te gebruiken als parkeerrem. ● Optie voor de LHM230 en de LHM300. | <ul style="list-style-type: none"> ● Snelheffing en overbelastingsbeveiliging voor snelheid en veiligheid. ● Optie voor de LHM230. |
| Vervoer van rollen (BR) | Wet spec (WS) |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Speciale vorken voor vervoer van ronde lasten. ● Mogelijk voor roldiameters van 400mm tot 1800mm . ● Optie voor de LHM230 (capaciteit 2000kg) en de LHM300. | <ul style="list-style-type: none"> ● Ideale handpallettruck voor natte omgeving en coldstore gebaseerd op de LHM 230. ● Stainless steel assen en beschermde lagers. |
| Overige opties | Inrijhoogten (U, Z, L) |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Lastrek ● Parkeerrem ● Cold store olie (voor LHM230) ● Frame in elke gewenste kleur (RAL) ● Op aanvraag: Conveyor kit, Tow Train, eigen logo in frame. | <ul style="list-style-type: none"> ● BT levert handpallettrucks met diverse inrijhoogten, om het vervoer van diverse pallets mogelijk te maken: —U, inrijhoogte 75 mm. Capaciteit 2300 kg. —Z, inrijhoogte 65 mm. Capaciteit 2000 kg. —L, inrijhoogte 55 mm. Capaciteit 2000 kg. |
| Speciale handpallettrucks | |
| Stainless Lifter | Pro Lifter |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Speciaal ontworpen wanneer de hoogste eisen worden gesteld aan hygiëne. ● Ideaal voor toepassingen in vlees- en visverwerking. ● Data: zie de afzonderlijke LHM230ST productinformatiesheet. | <ul style="list-style-type: none"> ● Unieke ergonomische handpallettruck met starthulp. ● De kracht die nodig is om de last op gang te brengen wordt met tweederde verminderd. ● Het nemen van drempels en obstakels kost veel minder inspanning. Positioneren van zware lasten wordt makkelijker. ● Data: zie de afzonderlijke LHM230P, QP productinformatiesheet. |



- Een hoogwaardig druklager zorgt voor een lage stuurweerstand en een lange levensduur.
- BT lowering control (BLC) maakt het mogelijk ook zware lasten gecontroleerd en soepel te laten dalen.
- Sterke verbinding tussen pomp en stuurboom.
- Andere uitvoeringen en modellen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Een ruim assortiment aan wieltypes af te stemmen op toepassingen en ondergrond: nylon, polyurethaan, staal, powerthane en rubber.
- Smeernippels op draaiende delen maakt doelmatig onderhoud mogelijk.
- Poederlak en automatisch lassen garanderen een hoge en gelijkmatige kwaliteit.
- Een naar de hand gevormde, stevige polymeer handgreep zorgt voor ergonomisch werken en ruim voldoende grip.
- De unieke BT "Lifetime guarantee" geeft 99 jaar functionele garantie op het vorkframe. De garantie geldt voor de kwaliteit van het laswerk en (materiaal) fouten voortkomend uit de productie.
- Combinatie van snelheffing en instelbare overbelastingsbeveiliging is mogelijk.
- Voor de LHM230 en haar productie is een milieuverklaring afgegeven. Een afzonderlijke informatiesheet is hiervoor beschikbaar.

| Truck opties | LHM230 | LHM300 |
|----------------------------------|--------|--------|
| Keuze in chassisbreedtes | S | S |
| Keuze in vorklengten | S | S |
| Uitgebreide keuze in wielsoorten | S | S |
| Oploopwielen | S | — |
| Dubbele vorkwielen | S | S |
| Bedieningssysteem | | |
| Besturing met stuurboom | S | S |
| Rijeeigenschappen | | |
| 180° stuursysteem | S | S |
| Veiligheidsvoorzieningen | | |
| Handrem | O | O |
| Parkeerrem | O | O |
| Lastrek | O | — |
| Onderhoudsvoorzieningen | | |
| Smeerpunten | S | S |

S = Standaard eigenschappen

O = Optie eigenschappen

— = Niet beschikbaar