

# TOYOTA veldheftruck

Verbrandingsmotor  
Elektrische aandrijving



**GEBR.  
WESTSTRATE<sup>BV</sup>**

INTERN TRANSPORT

[gebrweststrate.nl](http://gebrweststrate.nl)



## **TOYOTA veldheftrucks**

Om moeiteloos lasten op onverharde terreinen zoals kwekerijvelden te kunnen verplaatsen is de Toyota veldheftruck ontwikkeld.

Deze heftruck is gebaseerd op een originele Toyota vorkheftruck. Door deze op een aantal punten aan te passen en door het toepassen van brede banden is deze heftruck bijzonder geschikt voor potplantenkwekers, boomtelers, oppotbedrijven, fruittelers, tuinders, bouwbedrijven, etc.

De veldheftrucks met verbrandingsmotor (lpg of diesel) zijn verkrijgbaar met een hefvermogen tot 2500 kg. De variant met elektrische aandrijving heeft een hefvermogen van 1000 kg. De krachtoverbrenging van de heftrucks met LPG- of dieselaandrijving op de wielen vindt plaats door middel van een koppelmvormer (Torque Converter) of door middel van een hydrostatische aandrijving.

## **Driewiel veldtruck**

Door de achterwielen dicht tegen elkaar aan te monteren, in combinatie met de brede banden wordt de insparing in het veld tot een minimum teruggebracht.





Toepassing van diverse banden voor verschillende omstandigheden is mogelijk, met als voordeel dat de hefcapaciteit verhoogd kan worden.



Dubbellucht is optioneel verkrijgbaar

### Technische gegevens:

		Diesel/LPG	Diesel/LPG HD	Elektrisch	3-wieler diesel/LPG
Hefcapaciteit	kg	1200 (1500**)	2000 - 2500	1000	1200 (1500**)
Hefhoogte (standaard)	mm	3000	3000	3000	3000
Maximum doorrijhoogte	mm	2150	2190	2165	2150
Lengte tot voorzijde vorkenbord	mm	2450	2560	2280	2600
Maximum breedte	mm	1375	1550	1435	1375
Draaicirkel	mm	2300	3350	1950	2300
Wielbasis	mm	1580	1690	1655	1730
Motor		Toyota 1DZ-II	Toyota 1ZS / 4Y	48V 2x 6 kW	Toyota 1DZ-II
Banden voor *		26.5x14-12/6PR	31x15.50-15PR	24x13-12/6PR	26.5x14-12/6PR
Banden achter *		24 x13-12/6PR	26.5x14-12/6PR	24x13-12/6PR	23x10.5-12/12PR
Gewicht	kg	2270	3540	3058	2270

\* Standaard bandenmaat. Als optie zijn andere banden mogelijk.

\*\* Met bandenmaat 26x12.00-12/12PR.



Lastvering middels een accumulator is mogelijk. Hierdoor is stabiel verplaatsen van lasten in oneffen terrein mogelijk. Door middel van een knop op het dashboard is de vering uit te schakelen indien dit wenselijk is (optie).

Voor de bediening van de mast zijn meerdere mogelijkheden, zoals traditionele hydraulische hendels, kruishendels of minilevers (zie afbeelding).

**GEBR.  
WESTSTRATE** BV

INTERN TRANSPORT